

Computerdatakabel Ecoflex HCHmb-TP



Toepassing : Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij, rookarm en moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24. Milieuvriendelijk en recyclebaar.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE HCHmb-TP

Normen : CPR

Bijzonderheden : Ozon bestendig volgens EN50396. Type HCHMB-TP heeft getwiste aders en is kleurgecodeerd volgens DIN47100.

Getwist : Per twee
 Geleidermateriaal : Cu, blank
 Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel
 Aderisolatie : Polyolefin
 Adercodering : Kleur
 Afscherming groepen : Geen
 Afscherming collectief : Vlechtwerk
 Mantelmateriaal : Polyolefin
 Mantelkleur : Grijs
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
 Brandvertraging : Volgens EN 60332-3-24
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -15°C tot 70°C
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -40°C tot 70°C
 Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Eca

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Aantal groepen getwist
0142304	2 x 2 x 0,5	7.24	2

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Aantal groepen getwist
0142502	2 x 2 x 0,75	8.6	2
0142503	3 x 2 x 0,75	10.2	3
0142504	4 x 2 x 0,75	11	4
0142505	5 x 2 x 0,75	11.7	5