

Stuurstroomleiding Ecoflex CPR HCH-OZ B2ca



Toepassing	: Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE HCH-OZ B2ca
Normen	: CPR
Bijzonderheden	: Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse B2ca.
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0181302	2 x 0,5	Grijs	5.5
0183402	2 x 0,75	Blauw	5.9
0181402	2 x 0,75	Grijs	5.8
0183404	4 x 0,75	Blauw	6.9
0183406	6 x 0,75	Blauw	8.2
0183502	2 x 1	Blauw	6.3
0181502	2 x 1	Grijs	6.1
0183504	4 x 1	Blauw	7.3
0183506	6 x 1	Blauw	8.7
0181602	2 x 1,5	Grijs	6.9
0181702	2 x 2,5	Grijs	8.3