

Stuurstroomleiding Ecoflex CPR HCH-OZ B2ca



| | |
|--|---|
| Toepassing | : Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar. |
| TECHNISCHE GEGEVENS | : TYPE HCH-OZ B2ca |
| Normen | : CPR |
| Bijzonderheden | : Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse B2ca. |
| Samenstelling geleider | : Klasse 5 = soepel |
| Getwist | : Nee |
| Geleidermateriaal | : Cu, blank |
| Aderisolatie | : Polyolefin |
| Adercodering | : Cijfers |
| Geel/Groene ader | : Nee |
| Binnenmantel | : Nee |
| Afscherming groepen | : Geen |
| Afscherming collectief | : Vlechtwerk |
| Mantelmateriaal | : Polyolefin |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Ja |
| Brandvertraging | : Volgens EN 60332-3-24 |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Ja |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | : Nee |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404 | : Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging | : -15°C tot 70°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd | : -40°C tot 70°C |
| Nom. spanning U | : 500V |
| Aderbescherming | : Nee |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | : B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | : s1 (geringe rookproductie) |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | : d1 (delen branden korter dan 10 seconden) |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | : a1 |

| ArtikelNr | Maat | Mantelkleur | Buitendiameter circa (mm) |
|-----------|----------|-------------|---------------------------|
| 0181302 | 2 x 0,5 | Grijs | 5.5 |
| 0183402 | 2 x 0,75 | Blauw | 5.9 |
| 0181402 | 2 x 0,75 | Grijs | 5.8 |
| 0183404 | 4 x 0,75 | Blauw | 6.9 |
| 0183406 | 6 x 0,75 | Blauw | 8.2 |
| 0183502 | 2 x 1 | Blauw | 6.3 |
| 0181502 | 2 x 1 | Grijs | 6.1 |
| 0183504 | 4 x 1 | Blauw | 7.3 |
| 0183506 | 6 x 1 | Blauw | 8.7 |
| 0181602 | 2 x 1,5 | Grijs | 6.9 |
| 0181702 | 2 x 2,5 | Grijs | 8.3 |