

Stuurstroomleiding Ecoflex CPR HCH-O Cca



Toepassing : Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE HCH-O Cca

Normen : CPR

Bijzonderheden : Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse Cca.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d0 (geen productie van brandende delen)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0181103	3 x 0,25	5.5
0181107	7 x 0,25	5.8
0181202	2 x 0,34	4.4
0181204	4 x 0,34	5
0181210	10 x 0,34	7.6