

Signaal-/telefoonkabel Jobsignal HH-ST mbzh



Toepassing : Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties. Halogeenvrij en low smoke zodat tijdens brand geen schadelijke gassen vrijkomen en de rookontwikkeling tot een minimum beperkt wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE HH-ST mbzh

Normen : K165-5.

Bijzonderheden : Kleurcodering volgens NEN1597. Aarddraad 0,8 mm onder de folie.

Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Bundels
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: Polyolefin
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyolefin
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -20°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0155024	1 x 2 x 1	Rood	5.7

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0155025	1 x 2 x 1,5	Rood	6.2
0155021	4 x 1 x 0,8	Rood	6.5
0155006	3 x 2 x 0,8	Grijs	7.1
0155008	4 x 2 x 0,8	Grijs	7.7