

## Computerdatakabel Highflex LIYCY-UL



**Toepassing** : Flexibele afgeschermde datakabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties. Kleurgecodeerd volgens DIN47100.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : 1210005

**Normen** : UL 2464; CSA AWM IA/B IIA/B

**Bijzonderheden** : Mantelkleur grijs=RAL7001.

Maat : 4 x 2 x 0,25  
 Getwist : Per twee  
 Geleidermateriaal : Cu, blank  
 Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel  
 Aderisolatie : PVC  
 Adercodering : Kleur  
 Afscherming groepen : Geen  
 Afscherming collectief : Vlechtwerk  
 Mantelmateriaal : PVC  
 Mantelkleur : Grijs  
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee  
 Brandvertraging : Volgens EN 60332-1-2  
 Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee  
 Buitendiameter circa : 8.1mm  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -5°C tot 80°C  
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -30°C tot 80°C  
 Aantal groepen getwist : 4