

Stuurstroomleiding Highflex CC



Toepassing	: Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE CC
Bijzonderheden	: Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aantal buigcycli	: 2000000
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0159404	7 x 0,5	Ja	8.1	61
0159414	5 x 0,75	Ja	7.5	56
0159487	8 x 0,75	Ja	9.7	73
0159418	25 x 0,75	Ja	15.1	113
0159437	2 x 1,5	Nee	6.9	52
0159441	7 x 1,5	Ja	11	83
0159488	8 x 1,5	Ja	11.8	89
0159442	12 x 1,5	Ja	12.9	97
0159443	18 x 1,5	Ja	15.9	119
0159450	7 x 2,5	Ja	13.7	103
0159451	12 x 2,5	Ja	16	120