

Signaal-/telefoonkabel Functiebehoud JBM E30-60



Toepassing : Systemen waar bijzondere bescherming nodig is tegen brand. De kabel blijft gedurende minimaal 30, 60 of 90 minuten bij brand functioneren.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE JBM E30-60

Normen : basis KEMA K102 deel 314 en ontwerp KEMA norm FB signaalkabels.

Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Bundels
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: Rubber (silicone)
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langwaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Rood
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Functiebehoud	: E60
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 50°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0154802	1 x 2 x 0,8	5.8
0154904	2 x 2 x 0,8	6.5
0154908	4 x 2 x 0,8	9.4
0154816	8 x 2 x 0,8	11.5
0154824	12 x 2 x 0,8	13.6
0154832	16 x 2 x 0,8	15
0154848	24 x 2 x 0,8	18.8