

Stuurstroomleiding Stuurflex CPR LIYCY-OZ Dca



Toepassing : Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE LIYCY-OZ Dca

Normen : CPR

Samenstelling geleider : Klasse 5 = soepel

Getwist : Nee

Geleidermateriaal : Cu, blank

Aderisolatie : PVC

Adercodering : Cijfers

Geel/Groene ader : Nee

Binnenmantel : Nee

Afscherming groepen : Geen

Afscherming collectief : Vlechtwerk

Mantelmateriaal : PVC

Mantelkleur : Grijs

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee

Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging : -5°C tot 70°C

Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd : -40°C tot 80°C

Nom. spanning U : 500V

Aderbescherming : Nee

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Dca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s3 (grote rookproductie)

Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 : d1 (delen branden korter dan 10 seconden)

Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0176303	3 x 0,5	5.7
0179402	2 x 0,75	5.8
0176403	3 x 0,75	6.1
0179502	2 x 1	6.3
0179602	2 x 1,5	6.7
0179702	2 x 2,5	7.9