

Liftkabel Joblift LSTN



Toepassing

: Kabel speciaal voor de lift industrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE LSTN

Geleidermateriaal
 Samenstelling geleider
 Aderisolatie
 Geel/Groene ader
 Draagorgaan
 Scherm
 Mantelmateriaal
 Mantelkleur
 Uitvoering
 Beschermd tegen torderen
 Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2
 Brandvertraging
 Rookarm volgens EN 61034-2
 Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
 Oliebestendig volgens EN 60811-404
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging
 Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd
 Nom. spanning U0
 Nom. spanning U

: Cu, blank
 : Klasse 6 = extra soepel
 : Rubber (EPR)
 : Ja
 : Hennep
 : Nee
 : PCP (Polychloropreen)
 : Zwart
 : Rond
 : Ja
 : Nee
 : Volgens EN 60332-1-2
 : Nee
 : Nee
 : Ja
 : -25°C tot 80°C
 : -40°C tot 80°C
 : 300V
 : 500V

| ArtikelNr | Maat | Buitendiameter circa (mm) |
|-----------|---------|---------------------------|
| 0133507 | 7 x 1 | 13 |
| 0133512 | 12 x 1 | 18.6 |
| 0133518 | 18 x 1 | 18.8 |
| 0133524 | 24 x 1 | 21.6 |
| 0133607 | 7 x 1,5 | 14.1 |