

Stuurstroomleiding Highflex PRO H



Toepassing

: Geschikt voor toepassing in droge, vochtige en natte ruimtes en tevens geschikt voor buitengebruik. Voor zware machines zoals kabelhaspels, heftrucks, transportinstallaties, treinmotoren en landbouwmachines. Zeer geschikt bij hoge en buitengewone mechanische belasting.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE PRO H

Bijzonderheden

: Trommelbare kabel met aramide trekontlasting in de kern en een ondersteunende textielomvlechting om de aders. De mantel is halogeenvrij, adhesie-arm, UV, ozon en oliebestendig en kerfvast.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Polypropyleen (PP)
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Overig
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 600V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0169103	4 x 1,5	Kleur	9.9	74
0169110	12 x 1,5	Cijfers	17.4	131
0169111	18 x 1,5	Cijfers	20.5	142
0169104	4 x 2,5	Kleur	11.5	86
0169106	5 x 2,5	Kleur	12.4	93
0169107	5 x 4	Kleur	15.5	116
0169112	4 x 16	Kleur	23.6	177