

Stuurstroomleiding Purflex PUR-TPE-CY



Toepassing

: Deze kabel heeft een grote flexibiliteit en een hoge kerf- en slijtvastheid. Zeer goed bestendig tegen ozon, vetten, oliën, zuren, en agressieve chemicaliën. Door de TPE aderisolatie heeft de kabel een kleinere buitendiameter en een groter temperatuurbereik, van -30 °C tot +90 °C. Zeer geschikt voor gebruik als spiraalsnoer.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE PUR-TPE-CY

Bijzonderheden

: Zeer goede olie- benzine- en ozonbestendigheid. Kerf- en slijtvast.

Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -30°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0154104	4 x 0,25	Kleur	Ja	4.8
0154106	6 x 0,25	Kleur	Ja	5.2
0154107	7 x 0,25	Kleur	Ja	5.7
0154108	8 x 0,25	Kleur	Ja	6.3
0154303	3 x 0,5	Cijfers	Ja	5
0154304	4 x 0,5	Cijfers	Ja	5.3
0154307	7 x 0,5	Cijfers	Ja	7.5
0154312	12 x 0,5	Cijfers	Ja	8.8
0154402	2 x 0,75	Cijfers	Nee	5.3
0154403	3 x 0,75	Cijfers	Ja	5.4
0154404	4 x 0,75	Cijfers	Ja	6.2
0154405	5 x 0,75	Cijfers	Ja	7.3
0154406	6 x 0,75	Cijfers	Ja	7.5
0154407	7 x 0,75	Cijfers	Ja	8
0154412	12 x 0,75	Cijfers	Ja	9.7
0154503	3 x 1	Cijfers	Ja	6.4
0154504	4 x 1	Cijfers	Ja	6.6
0154507	7 x 1	Cijfers	Ja	9.2
0154512	12 x 1	Cijfers	Ja	10.7
0154602	2 x 1,5	Cijfers	Nee	6
0154603	3 x 1,5	Cijfers	Ja	6.7
0154604	4 x 1,5	Cijfers	Ja	7.2
0154605	5 x 1,5	Cijfers	Ja	8
0154607	7 x 1,5	Cijfers	Ja	9.7
0154612	12 x 1,5	Cijfers	Ja	11.4
0154618	18 x 1,5	Cijfers	Ja	13.2
0154625	25 x 1,5	Cijfers	Ja	16.8
0154703	3 x 2,5	Cijfers	Ja	8.7
0154704	4 x 2,5	Cijfers	Ja	9.6
0154705	5 x 2,5	Cijfers	Ja	10.3
0154707	7 x 2,5	Cijfers	Ja	12.6