

Installatiedraad Radox 155



Toepassing

: Radox 155 is geschikt voor hogere temperaturen: 155°C. Uitstekende ozon- en weersbestendig. Hoge slijt- en kerfvastheid. Uitermate goed bestand tegen diverse soorten lakken en harsen. Goed toepasbaar voor het bedraden van huishoudelijk apparatuur, armaturen, elektrisch schakelapparatuur, haspelmachines en controlepanelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE 155

Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: Polyolefin
Scherm	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -55°C tot 155°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -55°C tot 155°C

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U0 (V)	Nom. spanning U (V)
2112200	0,25	Zwart	1.5	300	500
2112202	0,34	Geel	1.6	300	500
2112201	0,34	Wit	1.6	300	500
2112302	0,5	Blauw	1.7	300	500
2112303	0,5	Bruin	1.7	300	500
2112304	0,5	Geel	1.7	300	500
2112306	0,5	Grijs	1.7	300	500
2112305	0,5	Groen	1.7	300	500
2112307	0,5	Groen/geel	1.7	300	500
2112309	0,5	Lila/violet	1.7	300	500
2112308	0,5	Oranje	1.7	300	500
2112310	0,5	Rood	1.7	300	500
2112301	0,5	Wit	1.7	300	500
2112300	0,5	Zwart	1.7	300	500
2112350	0,75	Groen/geel	2.2	300	500
2112351	0,75	Zwart	2.2	300	500
2112404	1	Blauw	2.5	600	1000
2112405	1	Bruin	2.58	600	1000
2112410	1	Geel	2.5	600	1000
2112406	1	Grijs	2.58	600	1000
2112412	1	Groen	2.5	600	1000
2112409	1	Lila/violet	2.58	600	1000
2112407	1	Oranje	2.58	600	1000
2112408	1	Rood	2.5	600	1000
2112451	1	Wit	2.5	600	1000
2112411	1	Zwart	2.58	600	1000
2112504	1,5	Blauw	2.8	600	1000
2112503	1,5	Groen/geel	2.73	600	1000
2112501	1,5	Wit	2.8	600	1000
2112502	1,5	Zwart	2.73	600	1000
2112604	2,5	Blauw	3.5	600	1000
2112606	2,5	Bruin	3.5	600	1000
2112607	2,5	Groen/geel	3.5	600	1000
2112602	2,5	Rood	3.48	600	1000
2112601	2,5	Wit	3.5	600	1000
2112605	2,5	Zwart	3.48	600	1000

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U0 (V)	Nom. spanning U (V)
2112802	4	Wit	4.2	600	1000
2112805	4	Zwart	4.15	600	1000
2112803	6	Wit	5	600	1000
2112808	6	Zwart	5.2	600	1000
2112908	10	Blauw	6.4	600	1000
2112909	10	Groen/geel	6.4	600	1000
2112907	10	Wit	6.4	600	1000
2112818	10	Zwart	6.4	600	1000
2112815	16	Groen/geel	7.6	600	1000
2112814	16	Wit	7.6	600	1000
2112820	16	Zwart	7.6	600	1000
2112952	25	Zwart	9.2	600	1000
2112940	35	Zwart	10.6	600	1000
2112954	50	Zwart	12.4	600	1000
2112960	70	Zwart	14.6	600	1000
2112970	95	Zwart	16.4	600	1000
2112975	120	Zwart	18.4	600	1000