

Installatiedraad Radox GKW-LW



TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal
Samenstelling geleider
Scherf
Aderkleur
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2
Rookarm volgens EN 61034-2
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Oliebestendig volgens EN 60811-404
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd

: TYPE GKW-LW

: Cu, vertind
: Klasse 5 = soepel
: Nee
: Wit
: Ja
: Ja
: Nee
: Nee
: -40°C tot 120°C

ArtikelNr	Maat	Aderisolatie	Brandvertraging	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U0 (V)	Nom. spanning U (V)
2114740	0,5	PVC	Volgens EN 60332-1-2	1.3	600	1000
2115552	2 x 1	Polyolefin	Volgens EN 60332-3-24	4.6	0.6	1
2115553	3 x 1	Polyolefin	Volgens EN 60332-3-24	4.9	0.6	1
2115554	4 x 1	Polyolefin	Volgens EN 60332-3-24	5.4	0.6	1
2114749	1	PVC	Volgens EN 60332-1-2	1.21	600	1000
2115202	2 x 1,5	Polyolefin	Volgens EN 60332-3-24	5.4	0.6	1
2115603	3 x 1,5	Polyolefin	Volgens EN 60332-3-24	5.7	0.6	1
2115606	4 x 1,5	Polyolefin	Volgens EN 60332-3-24	6.5	0.6	1
2115605	5 x 1,5	Polyolefin	Volgens EN 60332-3-24	7.1	0.6	1
2114750	1,5	PVC	Volgens EN 60332-1-2	2.01	600	1000
2114751	2,5	PVC	Volgens EN 60332-1-2	2.6	600	1000