

Mantelleiding Tempflex SIMX-P



Toepassing

: Soepele, halogeenvrije silicone kabel voor toepassing bij hogere omgevingstemperaturen. Silicone is geschikt voor temperaturen tot 180 graden.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE SIMX-P

Bijzonderheden

: De afscherming bestaat uit een glaszijde omwikkeling en een verzinkte staaldraadomvlechting. Deze staaldraadomvlechting vormt tevens de buitenmantel.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Geleidermateriaal	: Cu, vertind
Aderisolatie	: Rubber (silicone)
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Nee
Scherm	: Ja
Mantelmateriaal	: Overig
Mantelkleur	: Overig
Uitvoering	: Rond
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 198°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -50°C tot 180°C
Nom. spanning U0	: 350V
Nom. spanning U	: 500V

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0117823	3 x 0,75	7.9
0117824	4 x 0,75	8.7
0117827	7 x 0,75	10.4
0117842	2 x 1	7.9
0117843	3 x 1	8.5
0117844	4 x 1	9.1
0117845	5 x 1	10.1
0117863	3 x 1,5	9.2
0117864	4 x 1,5	10
0117865	5 x 1,5	10.8
0117867	7 x 1,5	11.8
0117883	3 x 2,5	11
0117884	4 x 2,5	12
0117885	5 x 2,5	13.1
0117892	4 x 4	14