

## Stuurstroomleiding Grondflex SO MB



**Toepassing** : Flexibele stuurstroomkabel afgeschermd met staaldraadomvlechting. Mechanisch zwaar belastbaar en geschikt voor toepassing in de grond. Om de binnenmantel een verzinkte staaldraad omvlechting, optische bedekking ca. 80%

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE SO MB

Normen : Volgens VDE 0245, 0281, 0293, 0295, 0472, 0473 en 0482.

**Bijzonderheden** : Type SO MB heeft een verhoogd moeilijk brandbare buitenmantel.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Ja
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 500V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr

Maat

Geel/Groene ader

Buitendiameter circa  
(mm)

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0107602	2 x 1,5	Nee	8.7
0107605	5 x 1,5	Ja	10.8
0107609	9 x 1,5	Ja	14.4
0107613	13 x 1,5	Ja	15.8
0107625	25 x 1,5	Ja	20.7