

Stuurstroomleiding Grondflex SO



Toepassing

: **Flexibele stuurstroomkabel afgeschermd met staaldraadomvlechting. Mechanisch zwaar belastbaar en geschikt voor toepassing in de grond. Om de binnenmantel een verzinkte staaldraad omvlechting, optische bedekking ca. 80%**

TECHNISCHE GEGEVENS

: **TYPE SO**

Normen

: Volgens VDE 0245, 0281, 0293, 0295, 0472, 0473 en 0482.

Samenstelling geleider

: Klasse 5 = soepel

Getwist

: Nee

Geleidermateriaal

: Cu, blank

Aderisolatie

: PVC

Adercodering

: Cijfers

Binnenmantel

: Ja

Afscherming groepen

: Geen

Afscherming collectief

: Vlechtwerk

Mantelmateriaal

: PVC

Mantelkleur

: Grijs

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2

: Nee

Brandvertraging

: Volgens EN 60332-1-2

Rookarm volgens EN 61034-2

: Nee

Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506

: Nee

Oliebestendig volgens EN 60811-404

: Nee

Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging

: -5°C tot 70°C

Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd

: -30°C tot 70°C

Nom. spanning U

: 500V

Aderbescherming

: Nee

ArtikelNr	Maat	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0106402	2 x 0,75	Nee	7.6
0106403	3 x 0,75	Ja	7.9
0106404	4 x 0,75	Ja	8.6
0106405	5 x 0,75	Ja	9.2
0106407	7 x 0,75	Ja	10.2
0106502	2 x 1	Nee	8
0106503	3 x 1	Ja	8.4
0106504	4 x 1	Ja	9.1
0106505	5 x 1	Ja	10.2
0106507	7 x 1	Ja	10.8
0106508	8 x 1	Ja	12.6
0106602	2 x 1,5	Nee	8.7
0106604	4 x 1,5	Ja	10.1
0106605	5 x 1,5	Ja	10.8
0106607	7 x 1,5	Ja	11.8
0106614	14 x 1,5	Ja	16
0106705	5 x 2,5	Ja	13
0106905	5 x 6	Ja	17.6
0106924	4 x 16	Ja	22.9