

Stuurstroomleiding TRAY-ER CY



Toepassing	: Specifiek geschikt voor toepassing in open en gesloten kabelgoten en kabeldraagsystemen. Type ER betekent "exposed run".
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE CY
Normen	: UL 1277, UL 1063 conform NFPA 79 2007 en NEC 336.10(7). UL/CSA Recognized volgens AWM style 10012 en 2587, UL 1685, FT4.
Bijzonderheden	: Mantelkleur grijs=RAL7001.
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 600V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
1235505	5 x 1	10.5
1235507	7 x 1	11.4
1235604	4 x 1,5	10.5
1235608	8 x 1,5	15.4
1235704	4 x 2,5	11.4
1235804	4 x 4	13
1235904	4 x 6	15.3
1235914	4 x 10	19.4
1235924	4 x 16	24.6
1235934	4 x 25	28.1