

## Stuurstroomleiding Trioflex CY-JZ



**Toepassing** : Soepele, afgeschermdde stuurstroomkabel voor toepassing in apparaten en machines. Door de drie keuren zeer geschikt voor export naar diverse Europese landen (HAR), Amerika (UL) en Canada (CSA). CE-markering volgens de richtlijnen van de Europese Unie voor laagspanningkabels 2006/95/EC.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE CY-JZ

**Normen** : UL 2587. EN 50525-2-51 (HAR HD 21.13 S1). CSA-AWM I A/B II A/B, UL VW1, CSA FT1.

**Bijzonderheden** : Mantelkleur grijs=RAL7001.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Cijfers
Geel/Groene ader	: Ja
Binnenmantel	: Ja
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 90°C
Nom. spanning U	: 600V
Aderbescherming	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Eca

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
1316303	3 x 0,5	8.4
1316403	3 x 0,75	8.8
1316404	4 x 0,75	9.6
1316405	5 x 0,75	10.3
1316407	7 x 0,75	12.2
1316408	8 x 0,75	13
1316412	12 x 0,75	14.5
1316503	3 x 1	9.3
1316504	4 x 1	9.9
1316505	5 x 1	10.9
1316507	7 x 1	12.9
1316512	12 x 1	15.4
1316525	25 x 1	20.4
1316603	3 x 1,5	10.4
1316604	4 x 1,5	11.3
1316605	5 x 1,5	12.6
1316607	7 x 1,5	14.9
1316612	12 x 1,5	17.6
1316703	3 x 2,5	12
1316704	4 x 2,5	13.3
1316705	5 x 2,5	14.6
1316707	7 x 2,5	17.3