

Stuurstroomleiding UL LIYCY



Toepassing : Flexibele afgeschermde stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties. Kleurgecodeerd volgens DIN47100.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE LIYCY

Normen : UL 2464; CSA AWM IA/B IIA/B

Bijzonderheden : Mantelkleur grijs=RAL7001.

Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleur
Geel/Groene ader	: Nee
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 80°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 80°C
Nom. spanning U	: 300V
Aderbescherming	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
1216004	4 x 0,14	4.6	62
1216103	3 x 0,25	5.1	69
1216104	4 x 0,25	5.5	83
1216105	5 x 0,25	5.5	83
1216108	8 x 0,25	7.2	108
1216303	3 x 0,5	6	90