

Lichte installatiekabel Kemaflex YKO



Toepassing	: Soepele installatiekabel met staaldraadomvlechting, geschikt voor 450/750 Volt
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE YKO
Normen	: KEMA K176
Bijzonderheden	: Unieke flexibele installatiekabel in 1,5 en 2,5 mm ²
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: PVC
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 77°C
Geel/Groene ader	: Nee
Scherm	: Ja
Litze	: Ja
Draagorgaan	: Geen
Vochtbarrière	: Geen
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U ₀	: 450V
Nom. spanning U	: 750V

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Buitendiameter circa (mm)
0109602	2 x 1,5	Kleur	14
0109603	3 x 1,5	Kleur	14.7
0109604	4 x 1,5	Kleur	15.6
0109605	5 x 1,5	Kleur	16.5
0109607	7 x 1,5	Cijfers	17.5
0109612	12 x 1,5	Cijfers	21.3
0109625	25 x 1,5	Cijfers	27.9
0109702	2 x 2,5	Kleur	15.2
0109703	3 x 2,5	Kleur	16
0109704	4 x 2,5	Kleur	17.5
0109707	7 x 2,5	Cijfers	19.3
0109712	12 x 2,5	Cijfers	23.8