

## Lichte installatiekabel Kemaflex YK



<b>Toepassing</b>	: Soepele installatiekabel geschikt voor 450/750 Volt
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: TYPE YK
Normen	: KEMA K176
<b>Bijzonderheden</b>	: <b>Unieke flexibele installatiekabel in 1,5 en 2,5 mm<sup>2</sup></b>
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Aderisolatie	: PVC
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 77°C
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Vochtbarrière	: Geen
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -30°C tot 70°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 450V
Nom. spanning U	: 750V

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Geel/Groene ader	Buitendiameter circa (mm)
0108602	2 x 1,5	Kleur	Nee	9
0108603	3 x 1,5	Kleur	Ja	11.2
0108605	5 x 1,5	Kleur	Ja	13
0108607	7 x 1,5	Cijfers	Ja	14
0108608	8 x 1,5	Cijfers	Ja	15.2
0108625	25 x 1,5	Cijfers	Ja	24.4
0108634	34 x 1,5	Cijfers	Ja	27.2
0108703	3 x 2,5	Kleur	Ja	12.5
0108704	4 x 2,5	Kleur	Ja	13.5
0108705	5 x 2,5	Kleur	Ja	14.7