

## Installatiekabel JobInstal YMVK-as Dca



### TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: Cu, blank
Geleidervorm	: Rond
Aderisolatie	: XLPE (VPE)
Adercodering	: Kleur
Binnenmantel	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 1kV
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s3 (grote rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	: d2 (delen branden langer dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a3

ArtikelNr	Maat	Samenstelling geleider	Geel/Groene ader	Scherm	Litze	Buitendiameter circa (mm)	Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd (°C)
0450603	3 x 1,5	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	13.1	-40 tot 90
0450604	4 x 1,5	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	13.8	-40 tot 90
0450605	5 x 1,5	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	15	-40 tot 90
0450702	2 x 2,5	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	13.7	-40 tot 90
0450703	3 x 2,5	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	13.9	-40 tot 90
0450704	4 x 2,5	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	14.7	-40 tot 90
0450705	5 x 2,5	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	15.5	-40 tot 90
0450719	19 x 2,5	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	23.2	-40 tot 90
0450802	3 x 4	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	15.3	-40 tot 90
0450901	2 x 6	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	16.2	-40 tot 90
0450903	3 x 6	Klasse 1 = massief	Nee	Ja	Ja	16.7	-40 tot 90
0450904	4 x 6	Klasse 2 = samengeslagen	Ja	Nee	Nee	17.4	-40 tot 70
0450953	5 x 50	Klasse 2 = samengeslagen	Nee	Ja	Ja	27.5	-40 tot 90
0450955	5 x 50	Klasse 2 = samengeslagen	Nee	Ja	Ja	35.4	-40 tot 90
0450963	3 x 70	Klasse 2 = samengeslagen	Nee	Ja	Ja	30.1	-40 tot 90