

Installatiekabel JobInstal YMZ1K-as Cca



TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling geleider	: TYPE YMZ1K-as Cca
Geleidervorm	: Klasse 1 = massief
Aderisolatie	: Rond
Adercodering	: XLPE (VPE)
Geel/Groene ader	: Kleur
Binnenmantel	: Ja
Scherm	: Nee
Litze	: Ja
Loodmantel	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-3-24
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -40°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U	: 1kV
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s1 (geringe rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1	: d1 (delen branden korter dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a1

ArtikelNr	Maat	Geleidermateriaal	Buitendiameter circa (mm)
0470608	8 x 1,5	Al	17.1
0470705	5 x 2,5	Cu, blank	15.7
0470706	6 x 2,5	Cu, blank	17.1
0470802	2 x 4	Cu, blank	15
0470904	4 x 6	Cu, blank	17.7
0470914	4 x 10	Cu, blank	20.7
0470924	4 x 16	Cu, blank	22.9
0470934	4 x 25	Cu, blank	27.2