

Signaal-/telefoonkabel Jobsignal YY-ST 06



Toepassing	: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE YY-ST 06
Normen	: KEMA K 102-314
Bijzonderheden	: Kleurcodering volgens NEN1597. Buitenmantel PVCmb.
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Bundels
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleur
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Langwaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -20°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
-----------	------	---------------------------

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0157204	2 x 2 x 0,6	6
0157206	3 x 2 x 0,6	7.1
0157208	4 x 2 x 0,6	7.5
0157216	8 x 2 x 0,6	8.8
0157220	10 x 2 x 0,6	9.4