

Signaal-/telefoonkabel Jobsignal YY-Z-ST Dca



Toepassing	: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties. YY-Z-ST is geschikt voor toepassing in de grond.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE YY-Z-ST Dca
Normen	: KEMA K102-315, CPR
Bijzonderheden	: Aluminium folie met onderliggende vertinde aarddraad 0,8 mm, daar omheen PVCmb mantel met een omvlechting van gegalvaniseerd staal draad met een dekking van 80%.
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Geleidermateriaal	: Cu, blank
Samenslag	: Lagen
Getwist	: Per twee
Aderisolatie	: PVC
Adercodering	: Kleur
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Langswaterdicht	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Bewapening	: Ja
Mantelmateriaal	: PVC
Mantelkleur	: Groen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Brandvertraging	: Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Functiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging	: -20°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd	: -20°C tot 70°C
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Ja
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	: Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	: s3 (grote rookproductie)
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	: d2 (delen branden langer dan 10 seconden)
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	: a3

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0157702	1 x 2 x 0,8	8.6
0157704	2 x 2 x 0,8	10.6
0157706	3 x 2 x 0,8	11
0157708	4 x 2 x 0,8	11.6
0157712	6 x 2 x 0,8	13
0157716	8 x 2 x 0,8	13.9
0157724	12 x 2 x 0,8	15.7
0157748	24 x 2 x 0,8	21.4