

INSTALLATIEKABEL YMZK MBZH

XLPE, halogeenvrij, moeilijk brandbaar en KEMA keur



TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE YMzKmbzh

Norm	: KEMA K42C-1-5-C, HD 604-5-C, NEN 3618.
Kern	: Massief blank koper volgens IEC 60228, aderdoorsnede t/m 4 mm ² in klasse 1 (massief) aderdoorsnede vanaf 6 mm ² in klasse 2 (samengeslagen)
Aderisolatie	: XLPE.
Adercodering	: volgens HD 308 S2. 2 aders: blauw, bruin (<i>was: zwart en blauw</i>) 3 aders: blauw, bruin, geel/groen (<i>was: gl/gr, zwart en blauw</i>) 4 aders: bruin, zwart, grijs, geel/groen (<i>was: gl/gr, zwart, blauw en bruin</i>) 5 aders: bruin, blauw, zwart, grijs, geel/groen (<i>was: gl/gr, zwart, bruin, blauw, zwart met witte markering</i>) Meer dan 5 aders: 1 geel/groene ader in de buitenste laag rest zwart genummerd.
Mantel	: halogeenvrij compound, moeilijk brandbaar.
Kleur mantel	: grijs.
Max. omgevingstemperatuur	: -40 - +70°C.
Brandvertraging	: Moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-3-24 cat. C.
Nominale spanning	: U ₀ 600/ U 1000 Volt.
Proefspanning	: 3500 Volt.

INSTALLATIEKABEL YMzKmb

artikelnr	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm	artikelnr	ader opbouw aantal x mm ²	buiten diameter in mm
0420103	2 x 1,5	10,3	0420104	2 x 2,5	11,1
0420020	3 x 1,5	10,9	0420121	3 x 2,5	11,4
0420140	4 x 1,5	11,3	0420141	4 x 2,5	12,6
0420160	5 x 1,5	11,9	0420161	5 x 2,5	13,1
0420171	7 x 1,5	11,8	0420172	7 x 2,5	13,0
0420181	12 x 1,5	15,0			
0420105	2 x 4	11,2			
0420142	4 x 4	12,6			
0420146	4 x 25	23,6			